

福建省产品质量监督抽查实施细则

聚氨酯硬泡组合料

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

多亚甲基多苯基异氰酸酯（俗称：黑料）：每批次产品所抽取样品总量不少于 1kg，取样容器应干燥、清洁，样品分装后容器内应充氮保存。贴上标签并注明产品名称、牌号、批号、生产日期、取样时间。将样品平均分成两份，其中一份用于检验，另一份为备份样品。

聚醚多元醇或组合聚醚多元醇（俗称：白料）：每批次产品所抽取样品总量不少于 250mL，取样容器应干燥、清洁。贴上标签并注明产品名称、规格、批号、等级、生产日期、取样时间。将样品平均分成两份，其中一份用于检验，另一份为备份样品。

2 检验依据

表 1 多亚甲基多苯基异氰酸酯

序号	检验项目	检验方法
1	外观	GB/T 13658-2015
2	异氰酸根含量（-NCO）	GB/T 12009.4-2016（含第1号修改单）
3	酸度	GB/T 12009.5-2016（含第 1 号修改单）
4	黏度（25℃）	GB/T 12009.3-2009
5	密度（25℃）	GB/T 4472-2011

表 2 聚醚多元醇

序号	检验项目	检验方法
1	外观	GB/T 12008.2-2010
2	酸值（以消耗的 KOH 量计）	GB/T 12008.5-2010
3	水分	GB/T 22313-2008

序号	检验项目	检验方法
4	pH 值	GB/T 12008.2-2010

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 12008.2-2010《塑料 聚醚多元醇 第2部分：规格》

GB/T 13658-2015《多亚甲基多苯基异氰酸酯》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。