

福建省产品质量监督抽查实施细则

家用和类似用途固定式电气装置的开关

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

按照标准 GB/T 16915.1—2014 第 7.1.1 条分类代号为 2 的双极开关,每种产品抽取样品 24 只,其中 15 只为检验样品,9 只为备用样品;其他类型的开关,每种产品抽取样品 20 只,其中 12 只为检验样品,8 只为备用样品。

按照标准 GB/T 16915.1—2024 第 7.1 条分类代号为 7 的双控换向开关(或中间开关),每种产品抽取样品 24 只,其中 15 只为检验样品,9 只为备用样品;其他类型的开关,每种产品抽取样品 20 只,其中 12 只为检验样品,8 只为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	防触电保护	GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024
2	结构要求	GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024
3	防潮	GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024
4	绝缘电阻和电气强度	GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024
5	温升	GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024
6	荧光灯电路的正常操作 ^a 正常操作(仅做 19.2) ^b	GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024
7	机械强度	GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024
8	耐热	GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024
9	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离	GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024
10	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	GB/T 16915.1—2014 GB/T 16915.1—2024
注: ^a 内容代表是 GB/T 16915.1—2014 的项目名称, ^b 内容代表是 GB/T 16915.1—2024 的项目名称。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 16915.1—2014 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求

GB/T 16915.1—2024 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。