








《市场监管部门行政执法制服式服装和标志技术规范》释疑（服装类）

通用		
序号	质 疑	答 疑
1	涤棉防静电交织绸、涤棉天丝混纺斜纹布、弹力细斜纹、弹力哔叽、弹力复合等面料样卡中：线密度指标存在歧义。	按技术文件或面料样卡
2	毛涤缎背哔叽：适用于常服面料，女常服在 3.5 材料中较男常服多了关于线密度：纱支（S）的描述，且描述方式也存在歧义；男常服与女常服的密度指标不一致。	统一按照男常服指标执行。
3	成分中描述的涂层除外建议修改为覆膜除外。	更改为覆膜除外
4	规范性引用文件中 GB/T18401 建议修改 GB 18401。	修改为 GB 18401
5	材料中洗涤标识要求胶质标签，在 3.9.1 使用说明中要求采用织标印刷，建议统一；	按材料规格中要求。
6	材料中涤棉平布：成分：聚酯纤维 100%，出现歧义，建议修改；	名称修改为涤纶平布。
男常服		
序号	质 疑	答 疑
1	规格表大袋盖宽为 7.0，是否合理？(P7)	改为含眼皮 5.5cm .
2	（技术规范文件第 10 页、41 页）中，男女常服面料参数不一致，请问是不同面料吗？ 如是同款面料，请问以那个面料参数为准？(P10)	为同一面料，按男常服。
3	夹里展开图暗袋为 D 形套结，P15 缝制工艺为 42 针套结（未说明是直套结还是 D 套结）	D 型套结。
4	夹里展开图前里有折裥，P25 缝制工艺没有说明，是否需要？(P25)	需要。
5	夹里展开图有汗止，P25 缝制工艺和材料表均没有说明，是否需要？(P25)	取消。
6	锁钉工艺，袖口扣眼与钉扣不统一？(P20)	按扣眼统一。
7	锁钉工艺，肩部需锁眼，肩扣是否是免缝扣(P20)	是长臂免缝扣。
8	钉臂章袷距袖山尺寸，规格表与缝制工艺不一致，按哪一个？(P78)	按尺寸表。
9	胸章眼距肩颈点为 7.0，是否合理？(P7)	胸章眼距肩颈点改为 21.5，
10	胸章眼距前止口 14.0，测量方法示意图是否准确？(P7)	距前止口改为 11.5 。
11	前衣长为 76，后衣长为 74.5，是否合理？(P6)	按技术文件执行。


12	<p>款式图内部有芽条，材料、裁片、缝制工艺中都没有关于芽条的要求和说明，挂面内里是否做芽条？按照什么标准执行？（P5）</p> 	按款式图。
13	<p>按照标书中说明，常服肩祥和裤子腰面用衬的衬布一样，而在执勤服中裤子腰衬和肩祥都是使用的材质较硬的衬布，常服的肩祥和腰衬是否需要调整？</p>	按技术文件执行。
14	<p>男常服西服裁片中有后领口衬裁片但是粘衬图示中没有提到，后片是否粘后领口衬？（P14）</p> 	按裁片。
15	<p>袖口锁眼位置和钉扣位置不匹配，以那个为准？</p>	按锁眼位钉扣。
16	<p>前片袖笼牵条图示为直丝，裁片中为斜丝以那个为准？牵条的材质有无要求？（P13）</p> 	按图，直丝。
17	<p>款式图上挂面有沿条、拱针、前里褶、腋下吸汗垫和主标，标准材料用途和工艺中没有；请问按照图式还是按材料用途及工艺？（P5）</p> 	按款式图。







18	<p>材料用途中肩祥和裤腰用的是前身衬，粘衬图中肩祥是净衬，裤腰无要求；是同执勤用单独的？(p15)</p> <div> <div>领子、挂面、袋牙、座领面、袋盖、肩祥、三角面、三角祥敷衬一层</div> <div>  </div> </div>	按技术文件。
19	臂祥距袖山尺寸表是 13，工艺是 9；是按照尺寸表还是工艺描述？(p7)	按尺寸表。
20	袖子袖口锁眼眼距标准要求 1.3，纽扣是 1.5；是否更改成 1.5？(p20)	按文件制作。
21	3.2 号型规格中 (P7) 第 29 项臂祥长偏差为 $\pm 0.2\text{cm}$ ，与 3.8.2 缝制工艺中 (P17) 偏差 $\pm 0.3\text{cm}$ 不一致，建议统一；	按规格表。
22	3.10.2 皱印、色泽深浅：3 号部位要求 4 级色差建议修改为 3 级色差，与女常服指标保持一致；(p21)	同女常服。
23	在 5.2 中规定：只允许干洗，不允许水洗，但附录 B、C、D、E、F 中涉及耐皂洗色牢度、水洗尺寸变化率和水洗后外观的项目，存在冲突。建议修改为干洗色牢度、干洗后尺寸变化率、干洗后外观；(p23)	按技术文件。
24	附录 B.1 中，密度单位描述错误，建议修改；(p26)	更改为（根/10cm）
25	附录 C.1 中，密度指标与 3.5 材料中要求不一致，建议统一 (P27)	按技术文件。
26	附录 C.2 中，撕破强力的指标设置过高，建议修改 (P27)	按技术文件。
27	附录 D.1.2 中，干洗尺寸有两个纵向指标，建议应将其中一个修改为横向 9 (P28)	下边纵向改为横向。
28	附录 G.1 中密度指标与 3.5 材料中不一致，建议统一 (P33)	按技术文件。
29	附录 G.2 中单位面积质量：单位描述错误，建议修改。干洗尺寸变化率缺少纬向指标，建议补充 (P33)	按技术文件。
30	外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判 (P21)	按技术文件。
男 裤		
序号	质 疑	答 疑
1	款式图上后袋套结为“D”，P13 缝制要求是袋口两端套结结长与明线齐，按哪个？(P13)	打带有“D”套结。
2	缝制要求里没有商标位置，请标明。	左前身腰里贴居中。

3	缝制要求里钉裤钩环的缝制要求是否合理?	改为距门襟 1 厘米处, 其它按文件执行。
4	左腰头为宝剑头型, 请问长度是否有要求?	门襟外口距宝剑头 5CM。
5	右掩襟做法是否同 P7 图 3 测量图做法? (P7)	按带有斜角工艺制作。
6	检验章盖在标志反面, 是哪个标志?	洗水标。
7	裤子膝稠下口缝边 1CM 明线 0.4cm 是指拷边折 1CM 切线 0.4cm? 还是卷边切线 0.4CM? 	按技术文件执行。
8	春秋执行男裤、冬执行男裤、男单裤款式图门襟压线不到腰上口, 缝制工艺中要求到腰上口, 以哪个为准? (P3) 	腰口下。
女常服		
序号	质 疑	答 疑
1	标书下摆围(测量图有位置)为 96 是否按标书? 请确认是臀围尺寸还是下摆尺寸。(P38)	按技术文件执行。
2	袖肥尺寸 16cm 是否按标书?(P38)	袖肥尺寸为 16cm*2(一周), 按技术文件执行。
3	标书胸章眼距止口边 17cm 测量图指示是选门中线还是翻驳线? 请明确止口线位置。按标书胸章位置是否太靠袖笼? (P40)	距止口线, 尺寸是 11.7CM。
4	标书臂章位距袖山尺寸表 12.5cm, 缝制工艺表 8.5cm 请问按哪个为准(P39)	按尺寸表。
5	表 4 裁片纱向里面有胸衬, 缝制工艺和表 3 里面均无, 是否需要。(P44)	胸衬取消。
6	表 8 锁钉工艺, 袖口锁眼间距与袖口钉扣间距矛盾(P51)	按扣眼钉扣。
7	肩祥和肩章长度太长, 绱好后超过领圈, 请问肩祥和肩章长能否减短 1cm?	按技术文件执行。
8	肩祥材料中用衬同大身太软, 请问能否用硬衬同男装? (P42)	同男常服, 硬衬。

9	<p>款式图上挂面有沿条和主标，标准材料用途和工艺中没有；请问按照图式还是按材料用途及工艺？图式里布前片和工艺无腰省；常规女款里布都应有腰省，请问能否增加？(P37)</p> 	按款式图制作。
10	臂袢距袖山尺寸表是 12.5，工艺是 8.5；是否按照尺寸表尺寸？(P39)	按尺寸表。
11	胸眼距肩 20 和距前襟止口 11.7 规定的尺寸有问题；是否可更改？(P39)	按尺寸表。
12	袖子按工艺是活转袖里，未提到留袖洞，袖底标准未提到拱针；是否更改成左袖留袖洞，袖底拱针？	按文件制作
13	袖子袖口锁眼眼距标准要求 1.3，纽扣是 1.5；是否更改成 1.5？(P51)	按文件制作。
14	3.10.2 外观疵点中斑渍：3 号部位小于 54.0mm ² ，建议修改为 5.0mm ² ，与男常服指标保持一致；(P51)	3 号部位更改为 5.0mm ²
15	外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判(P53)	按技术文件。
16	在 5.2 中规定：只允许干洗，不允许水洗，但附录 B、C、D、F、G 中涉及耐皂洗色牢度、水洗尺寸变化率和水洗后外观的项目，存在冲突。建议修改为干洗色牢度、干洗后尺寸变化率、干洗后外观(P53)	按技术文件。
17	附录 B.1 中，密度单位错误，建议更改(P56)	更改为（根/10cm）
18	附录 C.1 中，密度指标与 3.5 材料中要求不一致，建议统一(P57)；	按技术文件。
19	附录 D.1.2 中，干洗尺寸变化率，列了两个纵向指标，建议将其中一个修改为横向(P58)；	下边纵向改为横向。
20	附录 E.2 中单位面积质量：单位印刷错误，建议更改。弯曲长度中有两个纬向指标，建议确认一个；(P59)；	单位面积更改为（g/m ² ），弯曲长度中纬向按≥4.1

21	附录 F. 2 中, 粘合衬 2 的单位面积质量与 3.5 材料中不一致, 建议统一 (P60)。	按技术文件。																																
女 裤																																		
序号	质 疑	答 疑																																
1	前腰松紧超过了侧袋口, 测量图中前腰松紧齐袋口, 按哪个? (P41)	按款式图。																																
2	腰面松紧没有断开, 敷衬图上腰面没有断开, P11 缝制要求中显示侧面需断开, 按哪个? (P47)	不断开。																																
3	敷衬图腰面是直腰, P11 缝制要求中是弧形腰, 按哪个? (p47)	按直腰工艺制作, 腰面里可连接, 不断开。																																
4	标准工艺提到商标, 材料用途未提到; 是否取消商标?	按招标要求。																																
5	<p>女单裤缝制要求后裤裆距后档缝 1.0 厘米各一个, 后档缝上端缝头 2.5, 而春秋执勤、冬执勤、常服后裤裆距后档缝 2.5 厘米各一个, 后档缝上端缝头 1.0cm, 请问能否与女长服下衣统一? (P50)</p> <table><tr><td rowspan="4">裤腰 (女)</td><td>纳裤腰</td><td>1.0</td><td>暗线一道 扎线一道</td><td>0.1</td><td>纳腰时夹纳串带下端, 前、后腰面缝合缝对齐裤裆, 腰面缝缝, 扎住腰里</td></tr><tr><td>扎裤带袪</td><td>—</td><td>明线两道</td><td>0.2</td><td>用绷缝机</td></tr><tr><td>纳裤袋袪下端</td><td>0.8</td><td>回针五道</td><td>—</td><td>齐前褶向前前片按位置各一个, 距后档缝 1.0 各一个, 齐松紧带后端各一个, 共六个。纳腰时扎</td></tr><tr><td>纳裤带袪上端</td><td>0.5</td><td>明线回针五道</td><td>0.1</td><td>住带袪下端缝头, 可用套结机或钉裤带袪机</td></tr><tr><td>合下裆</td><td>1.0</td><td>暗线一道</td><td>—</td><td>劈缝, 用单针单链机, 尾针留线头, 不得接线</td></tr><tr><td>合裆</td><td>合前、后裆</td><td>1.0</td><td>用双针双链机</td><td>—</td><td>劈缝, 从小裆处起针。后裆缝上端缝头 2.5</td></tr></table>	裤腰 (女)	纳裤腰	1.0	暗线一道 扎线一道	0.1	纳腰时夹纳串带下端, 前、后腰面缝合缝对齐裤裆, 腰面缝缝, 扎住腰里	扎裤带袪	—	明线两道	0.2	用绷缝机	纳裤袋袪下端	0.8	回针五道	—	齐前褶向前前片按位置各一个, 距后档缝 1.0 各一个, 齐松紧带后端各一个, 共六个。纳腰时扎	纳裤带袪上端	0.5	明线回针五道	0.1	住带袪下端缝头, 可用套结机或钉裤带袪机	合下裆	1.0	暗线一道	—	劈缝, 用单针单链机, 尾针留线头, 不得接线	合裆	合前、后裆	1.0	用双针双链机	—	劈缝, 从小裆处起针。后裆缝上端缝头 2.5	男裤后档缝上端 2.5cm,女裤后档缝上端 1cm。
裤腰 (女)	纳裤腰		1.0	暗线一道 扎线一道	0.1	纳腰时夹纳串带下端, 前、后腰面缝合缝对齐裤裆, 腰面缝缝, 扎住腰里																												
	扎裤带袪		—	明线两道	0.2	用绷缝机																												
	纳裤袋袪下端		0.8	回针五道	—	齐前褶向前前片按位置各一个, 距后档缝 1.0 各一个, 齐松紧带后端各一个, 共六个。纳腰时扎																												
	纳裤带袪上端	0.5	明线回针五道	0.1	住带袪下端缝头, 可用套结机或钉裤带袪机																													
合下裆	1.0	暗线一道	—	劈缝, 用单针单链机, 尾针留线头, 不得接线																														
合裆	合前、后裆	1.0	用双针双链机	—	劈缝, 从小裆处起针。后裆缝上端缝头 2.5																													
6	女单裤敷衬图中里襟是整片, 而缝制要求中是掩襟里过档 2.0, 请问女单裤里襟裁片是否同敷衬图整片? (P47)	整片。																																
春秋执勤服上衣																																		
序号	质 疑	答 疑																																
1	外观图后领圈有活褶, 与款式图不符; (P66)	按款式图, 领圈处夹后领贴, 领贴上钉主标。																																
2	女款图示上有胸省, 缝制要求里没有描述, 是否有胸省? (P67)	按款式图, 有胸省。																																
3	图示上女款后片下段有开刀缝, 缝制要求里未描述。(P67)	按款式图, 1CM 缝份缝制, 外缉 0.1/0.6 双明线。																																
4	表 1, 编号 27, 对讲机袪距前袖笼 3.0 (男), 2.0 (女); 与 P7 测量图上标的位置不符; (P68)	按表 1 要求, 距前袖笼。																																
5	表 1, 女春秋款的胸围、中腰围、卡夫围尺寸不合理, 中腰围 90CM 尺寸是否太小? (P68)	按技术文件执行。																																
6	表 1, 女春秋款的领长 45, 太长, 是否合理? (P68)	按技术文件执行。																																
7	表 1, 编号 38, 臂袪长 3; P12 缝制要求里的臂章袪长是 3.3, 前后矛盾; (P69)	按表 1 要求: 3CM。																																

8	表 1, 编号 46, 臂兜墙宽 2.5; 缝制要求里 臂袋布压明线两道 0.1/0.7, 没有描述袋墙, 是否要袋墙, 怎么缝制? (P69)	臂袋已取消。
9	表 6, 胸袋布上口折边宽 1.5, 缝份 1.0? 还是袋口明切线宽 1.0? (P75)	兜口明切线 1CM。
10	表 6, 臂袋布上口折边宽 1.5, 缝份 1.0? 还是袋口明切线宽 1.0? (P75)	臂袋取消。
11	表 6, 夹绉袖头明线两道 0.15/0.8, 与其它部位明线两道不统一; (P75)	更改为 0.1/0.7。
12	表 6, 后过肩与身结合, 后身按标印捏暗裥, 褶裥宽 2.0; 款式图上无暗裥, 参照哪个? (P75)	按款式图。
13	款式图上, 挂面、后领贴有切线 0.15 在面料上, 缝制要求里未描述, 要切线吗? (p66)	按款式图, 有切线。
14	款式图上, 右前里有贴袋; 表 3 裁片纱向、表 6 缝制要求里都未说明; (p66)	增加贴袋布, 经向。
15	表 6, 绉门襟拉链下止距卡夫上口不大于 3.0; 款式图与描述不符; (p76)	按款式图, 与下摆平齐。
16	表 2, 单开尾尼龙拉链 3 号, 用于内胆链接, 内胆门襟; 春秋款无内胆; (p71)	无内胆不做考虑。
17	表 6, 合袖底缝面里, 里缝头向大袖倒烫 袖口处留口, 开口长 9.0, 女 8.0, 是袖叉吗? 袖叉怎么在袖底缝上? 请确认扎袖开口明线 0.2, 衩开口上端回针 3-5 道, 要拐扎吗? (p75)	应为合袖外缝面里, 袖口处留口, 开口长 9.0, 女 8.0, 其它按文件执行。
18	表 6: 上衣洗涤标志未注明夹在左内袋还是右内袋? (p77)	左内袋。
19	<p>图片正面图门牌上下是圆角, 展开图是直角, 按哪个? (脱卸与春秋同问) (P66)</p> 	小圆角。
20	挂面要装拉链的话, 内胆前中就不能装拉链, 不合理拉上后不平。(内胆配法应到上挂面拉链位置. 综合款式图和工艺文字描述不改变大体外观的情况下, 我们建议图一挂面处装小袢, 对应的内胆钉扣, 内胆前中可保持装拉链, 是否可行?)	春秋服无内胆, 不做考虑。

21	<p>下摆克夫图示上炕，工艺描述下炕，按哪个？(P66)</p> 	按技术文件。																								
22	<p>内袋图示四周无切线，描述内袋四周切线？按哪个？（脱卸与春秋同问）(P66)</p>	无线。																								
23	<p>门牌款式图上下两粒明钦扣，锁订要求上下两粒明，中间两粒暗扣，已哪个为准？（春秋与脱卸同问）(P66)(P77)</p> <p>表 7 锁钉要求 单位:cm</p> <table><tr><th>部位名称</th><th>扣眼尺寸</th><th>锁 眼（四件扣上件）</th><th>要 求</th><th>钉 扣（四件扣下件）</th></tr><tr><td>上衣领门（男左女右）</td><td>—</td><td>距边 1.5，距上、下摆 1.5；钉透上件各一粒，中间均分两粒，不钉透面</td><td>—</td><td>与领门四件扣上件对正，钉扣下件四粒</td></tr><tr><td>胸袋、臀袋</td><td>—</td><td>袋盖宽取中，距边 1.5 钉扣一粒</td><td>—</td><td>与扣眼对正，在袋布上钉扣一粒</td></tr></table> 	部位名称	扣眼尺寸	锁 眼（四件扣上件）	要 求	钉 扣（四件扣下件）	上衣领门（男左女右）	—	距边 1.5，距上、下摆 1.5；钉透上件各一粒，中间均分两粒，不钉透面	—	与领门四件扣上件对正，钉扣下件四粒	胸袋、臀袋	—	袋盖宽取中，距边 1.5 钉扣一粒	—	与扣眼对正，在袋布上钉扣一粒	按锁定要求。									
部位名称	扣眼尺寸	锁 眼（四件扣上件）	要 求	钉 扣（四件扣下件）																						
上衣领门（男左女右）	—	距边 1.5，距上、下摆 1.5；钉透上件各一粒，中间均分两粒，不钉透面	—	与领门四件扣上件对正，钉扣下件四粒																						
胸袋、臀袋	—	袋盖宽取中，距边 1.5 钉扣一粒	—	与扣眼对正，在袋布上钉扣一粒																						
24	<p>里袋规格表要求 1.2cm 宽，工艺说明 1.0cm，按哪个？（春秋与脱卸同问）(P67)</p> <table><tr><th>部位名称</th><th>规格尺寸 (cm)</th><th>工艺说明</th></tr><tr><td>袋口垫布与袋布面缝合</td><td>1.0</td><td>暗线一道</td></tr><tr><td>里袋口</td><td>1.0</td><td>暗线一道</td></tr><tr><td>开袋口</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>里袋口明线</td><td>—</td><td>暗线一道</td></tr><tr><td>合袋面</td><td>1.0</td><td>暗线一道</td></tr><tr><td>袋口打结</td><td>—</td><td>42 针密结</td></tr><tr><td>里袋里与挂面缝合</td><td>1.0</td><td>暗线一道</td></tr></table> 	部位名称	规格尺寸 (cm)	工艺说明	袋口垫布与袋布面缝合	1.0	暗线一道	里袋口	1.0	暗线一道	开袋口	—	—	里袋口明线	—	暗线一道	合袋面	1.0	暗线一道	袋口打结	—	42 针密结	里袋里与挂面缝合	1.0	暗线一道	按规格表。
部位名称	规格尺寸 (cm)	工艺说明																								
袋口垫布与袋布面缝合	1.0	暗线一道																								
里袋口	1.0	暗线一道																								
开袋口	—	—																								
里袋口明线	—	暗线一道																								
合袋面	1.0	暗线一道																								
袋口打结	—	42 针密结																								
里袋里与挂面缝合	1.0	暗线一道																								
25	<p>臂袋打扣部位是单层面料，不牢固。建议上口靠边加长双层牢固。</p> <table><tr><th>部位名称</th><th>规格尺寸 (cm)</th><th>工艺说明</th></tr><tr><td>钩压臂袋盖</td><td>1.0</td><td>暗线一道明线两道</td></tr><tr><td>折袋布上口折边</td><td>1.0</td><td>扎线一道</td></tr><tr><td>抽料袋布</td><td>1.0</td><td>明线两道</td></tr></table> 	部位名称	规格尺寸 (cm)	工艺说明	钩压臂袋盖	1.0	暗线一道明线两道	折袋布上口折边	1.0	扎线一道	抽料袋布	1.0	明线两道	臂袋取消。												
部位名称	规格尺寸 (cm)	工艺说明																								
钩压臂袋盖	1.0	暗线一道明线两道																								
折袋布上口折边	1.0	扎线一道																								
抽料袋布	1.0	明线两道																								
26	<p>手机袋口如图像子母扣，材料没有，工艺说明也没有（春秋与脱卸同问），请确认材质？(P66)</p> 	锁眼钉扣。																								
27	<p>图式有后领贴，材料用途和工艺无后领贴描述；图式和尺寸表中有里袋贴布，工艺无描述；里袋口宽尺寸表要求 1.2，工艺要求 1；请问按照那个执行？(P66)</p> 	按款式图制作。																								

28	胸徽警号魔术贴距分割线尺寸表是 1，工艺是 0.8；请问按照那个执行？(P68)	按尺寸单。											
<table><tr><td>胸左号牌搭扣环面</td><td>-</td><td>扎线一周</td><td>0.2</td><td>左胸袋盖上口居中 0.8 明线向上 0.2</td></tr></table> <table><tr><td>22</td><td>胸号距分割线</td><td>1</td></tr><tr><td>23</td><td>胸徽距分割线</td><td>1</td></tr></table>			胸左号牌搭扣环面	-	扎线一周	0.2	左胸袋盖上口居中 0.8 明线向上 0.2	22	胸号距分割线	1	23	胸徽距分割线	1
胸左号牌搭扣环面	-	扎线一周	0.2	左胸袋盖上口居中 0.8 明线向上 0.2									
22	胸号距分割线	1											
23	胸徽距分割线	1											
29	上衣款式图有护肘，规格尺寸表中没有尺寸。	尺寸为：长 18cm, 宽 11cm。											
30	上衣尺寸表中掩门宽 6.0cm，砸四件扣扎断身明线，现改为 6.5cm，是否按尺寸表尺寸制作？(P68)	按尺寸表。											
31	上衣款式图女式扎胸袋布工褶有明线，制作工艺无明显线，按款式图制作还是按工艺制作？（P66）(P67)	无明显线。											
32	执勤服袋盖里标准中是面料，制作后不平整。	按文件执行。											
33	女式执勤服身里，内胆后背面、里款式图、制作工艺均未要求收中腰省，不收中腰省尺寸达不到尺寸表中中腰尺寸要求。(P67)	收省。											
34	4.3 颜色中建议添加拉链、粘合衬、纽扣的颜色要求（P71）；	按技术要求。											
35	单裤、女裙、春秋执勤服、冬执勤服的洗涤标识，表 3 材料规格及用途胶质 7*7cm,但图片是 7*6cm,要跟那个规格做？	胶质，尺寸按规格表。											
36	号型洗涤标识各样品名称内的：版号、单号、流水号、是否跟足标准内各样品的编号？(P78)	否											
37	外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P79）；	按技术文件。											
38	4.10 中建议添加外观疵点允许程度（P78）；	按技术文件。											
39	附录 A.2 中，耐洗、耐汗渍色牢度，毛、涤沾色建议与成分一致，修改为涤、粘沾色（P80）；	按技术文件。											
40	附录 B.1 中，密度单位错误，建议修改（P81）；	更改为（根/10cm）											
41	附录 B.3 斜纹绸建议与 B.1、B.2 斜纹里布名称统一（P81）；	按技术文件。											
42	附录 C.2 中，撕破强力的指标设置过高，建议修改(P82)；	按技术文件。											
冬季执勤服上衣													
序号	质 疑	答 疑											
1	外观图后领圈有活褶，与款式图不符；(P87)	按款式图，领圈处夹后领贴，领贴上钉主标。											
2	女款图示上有胸省，缝制要求里没有描述，是否有胸省？(P89)	按款式图，有胸省。											

3	图示上女款后片下段有开刀缝,缝制要求里未描述。(P89)	按款式图, 1CM 缝份缝制, 外缉 0.1/0.6 双明线。												
4	表 1, 编号 27, 对讲机袷距前止口 3.0 (男), 2.0 (女); 与 P7 测量图上标的位置不符; (P91)	对讲机袷距前止口, 改为距袖笼, 尺寸按表 1 要求, 距前袖笼。												
5	表 1, 女春秋款的胸围、中腰围、卡夫围尺寸不合理, 中腰围 90CM 尺寸是否太小? (P91)	按技术文件执行。												
6	表 1, 女春秋款的领长 45, 太长, 是否合理? (P91)	按技术文件执行。												
7	表 1, 编号 38, 臂袷长 3; P12 缝制要求里的臂章袷长是 3.3, 前后矛盾; (P91)	按表 1 要求: 3CM。												
8	表 1, 编号 46, 臂兜墙宽 2.5; 缝制要求里 臂袋布压明线两道 0.1/0.7, 没有描述袋墙, 是否要袋墙, 怎么缝制? (P92)	臂袋已取消。												
9	表 6, 胸袋布上口折边宽 1.5, 缝份 1.0? 还是袋口明切线宽 1.0? (P100)	兜口明切线 1CM .												
10	表 6, 臂袋布上口折边宽 1.5, 缝份 1.0? 还是袋口明切线宽 1.0?	臂袋取消。												
11	表 6, 夹绉袖头明线两道 0.15/0.8, 与其它部位明线两道不统一; (P100)	改为 0.1/0.7。												
12	表 6, 后过肩与身结合, 后身按标印捏暗裥, 褶裥宽 2.0; 款式图上无暗裥, 参照哪个? (P101)	按款式图。												
13	款式图上, 挂面、后领贴有切线 0.15 在面料上, 缝制要求里未描述, 要切线吗? (P87)	按款式图, 有切线。												
14	款式图上, 右前里有贴袋; 表 3 裁片纱向、表 6 缝制要求里都未说明; (P87)	经向。												
15	表 6, 绉门襟拉链下止距卡夫上口不大于 3.0; 款式图与描述不符;	按款式图, 与下摆平齐。												
16	<p>图式有主标, 材料用途和工艺无描述; 图式和尺寸表中有里袋贴布, 工艺无描述; 内胆和挂面结合材料用途上是拉链, 工艺上描述是绉扣袷; 内胆门襟材料用途上写的是拉链, 但是工艺里没有描述; 里袋口宽尺寸表要求 1.2, 工艺要求 1; 请问按照那个执行? (P87)</p>  <table border="1" data-bbox="292 1756 861 1812"><tr><td>身里</td><td>身里与挂面、后领口贴边结合</td><td>1.0</td><td>明、暗线各一道</td><td>0.1</td><td>明线压在里上, 按标印夹上扣袷4个, 扣袷等距, 中间缝开里袋</td></tr><tr><td></td><td>合里腰、肩缝</td><td>1.0</td><td>暗线一道</td><td>—</td><td>缝头向后倒</td></tr></table>	身里	身里与挂面、后领口贴边结合	1.0	明、暗线各一道	0.1	明线压在里上, 按标印夹上扣袷4个, 扣袷等距, 中间缝开里袋		合里腰、肩缝	1.0	暗线一道	—	缝头向后倒	内胆与面结合为拉链, 里袋口宽按尺寸表 1.2cm。
身里	身里与挂面、后领口贴边结合	1.0	明、暗线各一道	0.1	明线压在里上, 按标印夹上扣袷4个, 扣袷等距, 中间缝开里袋									
	合里腰、肩缝	1.0	暗线一道	—	缝头向后倒									
17	表 6, 合袖底缝面里, 里缝头向大袖倒烫 袖口处留口, 开口长 9.0, 女 8.0, 是袖叉吗? 袖叉怎么在袖底缝上? 请确认扎袖开口明线 0.2, 衩开口上端回针 3-5 道, 要拐扎吗? (P100)	应为合袖外缝面里, 袖口处留口, 开口长 9.0, 女 8.0, 其它按文件执行。												
18	表 6: 上衣洗涤标志未注明夹在左内袋还是右内袋?	左内袋。												

	(P103)	
19	(技术规范文件第 95 页) 冬执勤服面料参数中, 密度 (根/10cm) 经向 860 纬向 330, 面料供应商反馈, 经向 860 过高, 经向 680 才是匹配的。(P95)	经向改为 730, 纬向改为 380。
20	表 2, 单开尾注塑拉链 5 号, 用于内胆门襟、结合内胆处; 而 P17 缝制要求里挂面上夹扣袢 4 个, 前后矛盾, 与款式图不符; (P95)	拉链结合, 无需夹扣袢。
21	绱罗纹领子, 后领窝面正中夹绱扣袢一个; 而表 2 材料规格及用途里 无内胆钮扣; (P95)	有扣袢。
22	款式图上袖里有扣袢; 而表 2 材料规格及用途里无内胆钮扣, 缝制要求里无袖口扣袢描述;	距卡夫上口向上 3.5CM 处夹车扣袢 2 个。
23	冬执勤服内胆棉规格大小, 标书上没有体现(问题⑧: (p90 p93))	按款式图。
24	4.3 颜色中建议添加拉链、粘合衬、纽扣的颜色要求 (P71);	按技术文件。
25	4.5 材料中 (P95) 聚酯四眼扣, 用途: 里袋; 但在 4.1 款式 (P87) 中里袋处无纽扣, 建议统一;	里兜无扣。
26	外观质量: 要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求, 建议补充缺陷分类及评判 (P105);	按技术文件。
27	4.10 中建议增加外观疵点允许程度 (P105);	按技术文件。
28	附录 A.2 中, 耐洗、耐汗渍色牢度, 毛、涤沾色建议与成分一致, 修改为涤、粘沾色 (P106);	按技术文件。
29	附录 B.1 中, 密度单位错误, 建议更改 (P107);	更改为 (根/10cm)
30	附录 B.3 斜纹绸建议与 B.1、B.2 斜纹里布名称统一 (P107);	按技术文件。
31	附录 C.2 中, 撕破强力的指标设置过高, 建议修改 (P108);	按技术文件。


男 裤

序号	质 疑	答 疑
1	款式图压门襟明线是压至腰下口, 缝制要求是压至腰上口, 按哪个? (P87)	至腰口下。
2	款式图上后袋套结为“D”, 缝制要求是袋口两端套结结长与明线齐, 按哪个? (P87)	打 “D 型” 套结。
3	缝制要求里没有商标位置, 请标明。	左前身腰里贴居中。
4	缝制要求里钉裤钩环的缝制要求是否合理? (P103)	改为距门襟 1 厘米处, 其它按文件执行。
5	左腰头为宝剑头型, 请问长度是否有要求? (P103)	门襟外口距宝剑头 5CM。
6	右掩襟做法是否同图 3 测量图做法? (P93)	否, 按带有斜角工艺制作。

7	检验章盖在标志反面，是哪个标志？	洗水标。																																
8	4.2 号型与规格中（P69），第 57 项裤带袢长要求 4.8，在 4.8.2 缝制中（P77）中扎裤带袢要求 5.0，建议统一；	按规格表。																																
女 裤																																		
序号	质 疑	答 疑																																
1	前腰松紧超过了侧袋口，P6 测量图中前腰松紧齐袋口，按哪个？(P89)	按款式图。																																
2	腰面松紧没有断开，敷衬图上腰面没有断开，缝制要求中显示侧面需断开，按哪个？(P99)	不断开。																																
3	敷衬图腰面是直腰，缝制要求中是弧形腰，按哪个？(P99)	按直腰工艺制作，腰面里可连接，不断开。																																
4	标准工艺提到商标，材料用途未提到；是否取消商标？	按招标要求。																																
5	<div>女单裤缝制要求后裤袢距后档缝 1.0 厘米各一个，后档缝上端缝头 2.5，而春秋执勤、冬执勤、常服后裤袢距后档缝 2.5 厘米各一个，后档缝上端缝头 1.0cm，请问能否与女长服下衣统一？(P103)</div> <table><tr><td rowspan="4">裤腰 (女)</td><td>纳裤腰</td><td>1.0</td><td>暗线一道 扎线一道</td><td>0.1</td><td>纳腰时夹纳串带下端，前、后腰面缝合缝对齐侧缝，腰面基缝，扎住腰里</td></tr><tr><td>扎裤带袢</td><td>—</td><td>明线两道</td><td>0.2</td><td>用绷缝机</td></tr><tr><td>纳裤袋袢下端</td><td>0.8</td><td>回针五道</td><td>—</td><td>齐前褶向前前片按位置各一个，距后档缝 1.0 各一个，齐松紧带后端各一个，共六个。纳腰时扎</td></tr><tr><td>纳裤带袢上端</td><td>0.5</td><td>明线回针五道</td><td>0.1</td><td>住带袢下端缝头，可用套结机或打裤带袢机</td></tr><tr><td>合下裆</td><td>1.0</td><td>暗线一道</td><td>—</td><td>劈缝，用单针单链机，尾针留线头，不得接线</td></tr><tr><td>合裆</td><td>合前、后裆</td><td>1.0</td><td>用双针双链机</td><td>—</td><td>劈缝，从小裆处起针。后裆缝上端缝头 2.5</td></tr></table>	裤腰 (女)	纳裤腰	1.0	暗线一道 扎线一道	0.1	纳腰时夹纳串带下端，前、后腰面缝合缝对齐侧缝，腰面基缝，扎住腰里	扎裤带袢	—	明线两道	0.2	用绷缝机	纳裤袋袢下端	0.8	回针五道	—	齐前褶向前前片按位置各一个，距后档缝 1.0 各一个，齐松紧带后端各一个，共六个。纳腰时扎	纳裤带袢上端	0.5	明线回针五道	0.1	住带袢下端缝头，可用套结机或打裤带袢机	合下裆	1.0	暗线一道	—	劈缝，用单针单链机，尾针留线头，不得接线	合裆	合前、后裆	1.0	用双针双链机	—	劈缝，从小裆处起针。后裆缝上端缝头 2.5	男裤后档缝上端 2.5cm,女裤后档缝上端 1cm.
裤腰 (女)	纳裤腰		1.0	暗线一道 扎线一道	0.1	纳腰时夹纳串带下端，前、后腰面缝合缝对齐侧缝，腰面基缝，扎住腰里																												
	扎裤带袢		—	明线两道	0.2	用绷缝机																												
	纳裤袋袢下端		0.8	回针五道	—	齐前褶向前前片按位置各一个，距后档缝 1.0 各一个，齐松紧带后端各一个，共六个。纳腰时扎																												
	纳裤带袢上端	0.5	明线回针五道	0.1	住带袢下端缝头，可用套结机或打裤带袢机																													
合下裆	1.0	暗线一道	—	劈缝，用单针单链机，尾针留线头，不得接线																														
合裆	合前、后裆	1.0	用双针双链机	—	劈缝，从小裆处起针。后裆缝上端缝头 2.5																													
6	女单裤敷衬图中里襟是整片，而缝制要求中是掩襟里过档 2.0，请问女单裤里襟裁片是否同敷衬图整片？(P99)	整片																																
男内穿衬衣																																		
序号	质 疑	答 疑																																
1	图示中无胸袋，工艺内有胸袋；图示和材料用途有领角插片，工艺没有；裁剪方向中有 7*7 领角包布，工艺无此要求；请问按照那个执行？(P114)	按款式图。																																
2	工艺上有提到商标和号型标材料用途中只有水洗唛；是否取消主标和号型标？	按技术文件。																																
3	备扣位置，是否可以按我司里襟背面距底边 8cm 执行？	按技术文件。																																
4	男内穿衬衣、男长袖制式衬衣要求洗标订于里襟里口洗涤方式一面朝外；男短袖制式衬衣要求洗	是同样的意思。																																

	标订于里襟里口洗涤方式一面朝上；两种说法朝向是否一个意思，洗涤方法穿起后朝向身体？	
5	3.6 裁剪中（P117）有领角包布 7*7 的要求，但缝制工艺中（P119）未提及，建议添加；	按技术文件。
6	3.5 材料中（P117）洗涤标识要求 7*3，与 3.9.1 使用说明中（P121）说明图 9*3 不一致，建议统一；	按材料和尺寸中要求。
7	外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P122）；	按技术文件。
8	附录 A.1 中，密度指标与 3.5 材料中要求不一致，建议统一（P123）；	按技术文件。

女内穿衬衫

1	<p>图示中收胸省、腰省，工艺是合公主线；图示和材料用途有领角插片，工艺没有；裁剪方向中有 7*7 领角包布，工艺无此要求；请问按照那个执行？ (P128)</p> <div></div> <p>表7 缝制工艺 单位:cm</p> <table><tr><th>部位</th><th>工序名称</th><th>缝头</th><th>缝纫形式及缝线道数</th><th>明线距边</th><th>要求</th></tr><tr><td rowspan="4">领子</td><td>钩压翻领</td><td>0.6</td><td>明、暗线各一道</td><td>0.5</td><td>子口不反吐</td></tr><tr><td>扎底领里下口线</td><td>1.0</td><td>明线一道</td><td>0.6</td><td>正面扎线</td></tr><tr><td>领结合</td><td>0.6</td><td>明、暗线各一道</td><td>0.1</td><td>反面上炕 0.1~0.2</td></tr><tr><td>纳领子</td><td>0.7</td><td>明、暗线各一道</td><td>0.1</td><td>反面上炕 0.1~0.2</td></tr><tr><td rowspan="2">前后身、下摆</td><td>合肩缝</td><td>1.0</td><td>暗线一道 环缝一道</td><td>—</td><td>缝头向后倒</td></tr><tr><td>合公主线</td><td>1.0</td><td>暗线一道 环缝一道</td><td>—</td><td>缝头倒向前、后身</td></tr></table>	部位	工序名称	缝头	缝纫形式及缝线道数	明线距边	要求	领子	钩压翻领	0.6	明、暗线各一道	0.5	子口不反吐	扎底领里下口线	1.0	明线一道	0.6	正面扎线	领结合	0.6	明、暗线各一道	0.1	反面上炕 0.1~0.2	纳领子	0.7	明、暗线各一道	0.1	反面上炕 0.1~0.2	前后身、下摆	合肩缝	1.0	暗线一道 环缝一道	—	缝头向后倒	合公主线	1.0	暗线一道 环缝一道	—	缝头倒向前、后身	<p>按款式图，收胸省、腰省；7*7 领角包布取消，领角内夹插片。</p>
部位	工序名称	缝头	缝纫形式及缝线道数	明线距边	要求																																			
领子	钩压翻领	0.6	明、暗线各一道	0.5	子口不反吐																																			
	扎底领里下口线	1.0	明线一道	0.6	正面扎线																																			
	领结合	0.6	明、暗线各一道	0.1	反面上炕 0.1~0.2																																			
	纳领子	0.7	明、暗线各一道	0.1	反面上炕 0.1~0.2																																			
前后身、下摆	合肩缝	1.0	暗线一道 环缝一道	—	缝头向后倒																																			
	合公主线	1.0	暗线一道 环缝一道	—	缝头倒向前、后身																																			
2	<p>合肩缝是暗线一道、环缝一道，合身袖缝就是五线环缝一道；能否改成都是五线环缝一道？</p>	<p>五线环缝一道。</p>																																						
3	<p>工艺上有提到商标和号型标材料用途中只有水洗唛；是否取消主标和号型标？</p>	<p>按技术文件。</p>																																						
4	<p>扎袖头面里口线标准要求扎透，外穿要求不扎透；是否改成同外穿一致？</p>	<p>按技术文件。</p>																																						
5	<p>3.5 材料中（P130）洗涤标识要求 7*3，与 3.9.1 使用说</p>	<p>按材料和尺寸中要求。</p>																																						


	明中（P133）说明图 9*3 不一致，建议统一；	
6	3.6 裁剪中有领角包布 7*7 的要求，但缝制工艺中未提及，建议添加（P131）；	按技术文件。
7	外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P135）；	按技术文件。
8	附录 A.1 中，密度指标与 3.5 材料中要求不一致，建议统一（P136）；	按技术文件。
男长短袖制式衬衫		
序号	质 疑	答 疑
1	<p>绱门襟明贴边，明线各两道或专用机，明线距边 0.5，要求，齐止口。</p> <p>疑问：明线各两道或专用机，明线距边 0.5，3.1 款式图中门襟明线左右只有各一道，门襟明切线 0.5CM，用专用机门襟条会吐止口 0.4CM.无法齐止口</p>	不做要求。
2	<p>夹绱卡夫，明线一道，明线距边 0.1</p> <p>疑问：卡夫四周明切线是不是都是 0.1CM 明线</p>	改为双明线 0.1/0.7
3	<p>绱袖子和腰袖缝环缝一道，疑问：环缝一道是五线拷边，还是一道平车暗线，一道三线拷边。</p>	用专用机做握手缝，里外干净。
4	<p>表 5 敷衬工艺里，男女短袖制式衬衣门襟都是毛衬，男女长袖制式衬衣，男女内穿衬衣门襟都是净衬。</p> <p>请问：男女短袖制式衬衣、男女长袖制式衬衣，男女内穿衬衣门襟衬能不能都改为净衬。</p>	全部改为净衬。
5	<p>表 3 材料规格及用途里，只有男内穿衬衣标注有领尖插片，其他男女短袖制式衬衣、男女长袖制式衬衣，女内穿衬衣都没有标注领尖插片，3.1 款式图中领尖都有领尖插片图。</p> <p>疑问：男女短袖制式衬衣、男女长袖制式衬衣，女内穿衬衣领尖是不是都要放内置领尖插片。</p>	所有衬衫领角都有插片。
6	<p>规格表中臂袢上沿距袖山 10.5cm，臂袢长 3.0cm，但是 P8 页缝制工艺表中要求臂袢距袖山 7.0cm，臂袢长 3.3cm。（男衫袖袢位置距袖山 10.5 较为合理）按哪种规格执行？（P143）（P147）</p>	按规格表。
7	<p>页缝制工艺中，夹绱卡夫反面下炕 0.1-0.2cm，</p> <p>此做法为一绱一覆大货操作不方便，是否可以调整为同女衫上炕？</p>	按技术文件。
8	<p>备扣位置，是否可以按我司里襟背面距底边 8cm 执行？</p>	按技术文件。
9	<p>男内穿衬衣、男长袖制式衬衣要求洗标订于里襟里口</p> <p>洗涤方式一面朝外；男短袖制式衬衣要求洗标订于</p>	是同样的意思。

	里襟里口洗涤方式一面朝上；两种说法朝向是否一个意思，洗涤方法穿起后朝向身体？	
10	3.5 材料中（P145）洗涤标识要求 7*3，与 3.9.1 使用说明中（P148）说明图 9*3 不一致，建议统一；	按材料和尺寸中要求。
11	外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P150）；	按技术文件。
12	附录 A.1 中，密度指标与 3.5 材料中要求不一致，建议统一（P151）；	按技术文件。
13	附录 B.1 中，单位面积质量出现 2 个，建议明确一个（P152）；	按第一个，下面的取消。

女长短袖制式衬衫

序号	质 疑	答 疑
1	<p>绱门襟明贴边，明线各两道或专用机，明线距边 0.5，要求，齐止口。</p> <p>疑问：明线各两道或专用机，明线距边 0.5，3.1 款式图中门襟明线左右只有各一道，门襟明切线 0.5CM，用专用机门襟条会吐止口 0.4CM.无法齐止口</p>	不做要求。
2	<p>夹绱卡夫，明线一道，明线距边 0.1</p> <p>疑问：卡夫四周明切线是不是都是 0.1CM 明线</p>	改为双明线 0.1/0.7
3	<p>绱袖子和腰袖缝环缝一道，疑问：环缝一道是五线拷边，还是一道平车暗线，一道三线拷边。</p>	五线环缝一道。
4	<p>表 5 敷衬工艺里，男女短袖制式衬衣门襟都是毛衬，男女长袖制式衬衣，男女内穿衬衣门襟都是净衬。</p> <p>请问：男女短袖制式衬衣、男女长袖制式衬衣，男女内穿衬衣门襟衬能不能都改为净衬。</p>	全部改为净衬。
5	<p>表 3 材料规格及用途里，只有男内穿衬衣标注有领尖插片，其他男女短袖制式衬衣、男女长袖制式衬衣，女内穿衬衣都没有标注领尖插片，3.1 款式图中领尖都有领尖插片图。</p> <p>疑问：男女短袖制式衬衣、男女长袖制式衬衣，女内穿衬衣领尖是不是都要放内置领尖插片。</p>	所有衬衫领角都有插片。
6	<p>合前、后身刀背缝、合肩缝暗线一道，环缝一道、绱袖子和腰袖缝环缝一道，</p> <p>疑问：环缝一道是五线拷边，还是一道平车暗线，一道三线拷边，暗线一道，环缝一道是不是一道平车暗线，</p>	五线环缝一道。

	一道三线拷边。	
7	按标书尺寸要求，对讲机衬离魔术贴距离太近，只相距2cm，建议这个尺寸要调整？	按技术文件。
8	3.5 材料中（P145）洗涤标识要求 7*3，与 3.9.1 使用说明中（P148）说明图 9*3 不一致，建议统一；	按材料和尺寸中要求。
9	外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P150）；	按技术文件。
10	附录 A.1 中，密度指标与 3.5 材料中要求不一致，建议统一（P151）；	按技术文件。
11	附录 B.1 中，单位面积质量出现 2 个，建议明确一个（P152）；	按第一个，下面的取消。
男夏裤		
序号	质 疑	答 疑
1	款式图压门襟明线是压至腰下口，缝制要求是压至腰上口，按哪个？(P201)	至腰口下。
2	款式图上后袋套结为“D”，缝制要求是袋口两端套结结长与明线齐，按哪个？(P201)	打“D 型”套结。
3	缝制要求里没有商标位置，请标明。	左前身腰里贴居中。
4	缝制要求里钉裤钩环的缝制要求是否合理？(P209)	改为距门襟 1 厘米处，其它按文件执行。
5	左腰头为宝剑头型，请问长度是否有要求？	门襟外口距宝剑头 5CM。
6	右掩襟做法是否同图 3 测量图做法？	否，按带有斜角工艺制作。
7	检验章盖在标志反面，是哪个标志？	洗水标。
8	裤子膝稠下口缝边 1CM 明线 0.4cm 是指拷边折 1CM 切线 0.4cm？还是卷边切线 0.4CM？ 	按技术文件执行。

9	<p>春秋执行男裤、冬执行男裤、男单裤款式图门襟压线不到腰上口，缝制工艺中要求到腰上口，以哪个为准？</p> 	腰口下。
10	4.5 材料中（P205）洗涤标识要求胶质标签，尺寸 7.0*7.0；在 4.9.1 使用说明中（P210）要求采用织标印刷，尺寸 6*7，建议统一；	按材料和尺寸中要求。
11	外观质量：要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P211）；	按技术文件。
12	4.10.1 皱印、色泽深浅：3 号部位要求 4 级色差建议修改为 3 级色差；（P211）；	按技术文件。
13	附录 B.2 中，撕破强力的指标设置过高，建议修改（P215）。	按技术文件。
女夏裤		
序号	质 疑	答 疑
1	前腰松紧超过了侧袋口，测量图中前腰松紧齐袋口，按哪个？（P204）	按款式图。
2	腰面松紧没有断开，敷衬图上腰面没有断开，缝制要求中显示侧面需断开，按哪个？（P207）	不断开。
3	敷衬图腰面是直腰，缝制要求中是弧形腰，按哪个？（P207）	按直腰工艺制作，腰面里可连接，不断开。
4	标准工艺提到商标，材料用途未提到；是否取消商标？	按招标要求。

5	<p>女单裤缝制要求后裤裱距后档缝 1.0 厘米各一个，后档缝上端缝头 2.5，而春秋执勤、冬执勤、常服后裤裱距后档缝 2.5 厘米各一个，后档缝上端缝头 1.0cm，请问能否与女长服下衣统一？</p> <table><tr><td>裤腰 (女)</td><td>纳裤腰</td><td>1.0</td><td>暗线一道 扎线一道</td><td>0.1</td><td>纳腰时夹纳串带下端，前、后腰面缝合缝对齐裤裱，腰面基缝，扎住腰里</td></tr><tr><td></td><td>扎裤带裱</td><td>—</td><td>明线两道</td><td>0.2</td><td>用绷缝机</td></tr><tr><td></td><td>纳裤袋裱下端</td><td>0.8</td><td>回针五道</td><td>—</td><td>齐前裱向前前片按位置各一个，距后档缝 1.0 各一个，齐松紧带后端各一个，共六个。纳腰时扎住带裱下端缝头，可用套结机或订裤带裱机</td></tr><tr><td></td><td>纳裤带裱上端</td><td>0.5</td><td>明线回针五道</td><td>0.1</td><td>上端齐腰边扎住腰里回针 3-5 道，留余量 0.3-0.5</td></tr><tr><td>合裆</td><td>合下裆</td><td>1.0</td><td>暗线一道</td><td>—</td><td>劈缝，用单针单线机，尾针留线头，不得接线</td></tr><tr><td></td><td>合前、后裆</td><td>1.0</td><td>用双针双链机</td><td>—</td><td>劈缝，从小裆处起针。后档缝上端缝头 2.5</td></tr></table>	裤腰 (女)	纳裤腰	1.0	暗线一道 扎线一道	0.1	纳腰时夹纳串带下端，前、后腰面缝合缝对齐裤裱，腰面基缝，扎住腰里		扎裤带裱	—	明线两道	0.2	用绷缝机		纳裤袋裱下端	0.8	回针五道	—	齐前裱向前前片按位置各一个，距后档缝 1.0 各一个，齐松紧带后端各一个，共六个。纳腰时扎住带裱下端缝头，可用套结机或订裤带裱机		纳裤带裱上端	0.5	明线回针五道	0.1	上端齐腰边扎住腰里回针 3-5 道，留余量 0.3-0.5	合裆	合下裆	1.0	暗线一道	—	劈缝，用单针单线机，尾针留线头，不得接线		合前、后裆	1.0	用双针双链机	—	劈缝，从小裆处起针。后档缝上端缝头 2.5	男裤后档缝上端 2.5cm,女裤后档缝上端 1cm.
裤腰 (女)	纳裤腰	1.0	暗线一道 扎线一道	0.1	纳腰时夹纳串带下端，前、后腰面缝合缝对齐裤裱，腰面基缝，扎住腰里																																	
	扎裤带裱	—	明线两道	0.2	用绷缝机																																	
	纳裤袋裱下端	0.8	回针五道	—	齐前裱向前前片按位置各一个，距后档缝 1.0 各一个，齐松紧带后端各一个，共六个。纳腰时扎住带裱下端缝头，可用套结机或订裤带裱机																																	
	纳裤带裱上端	0.5	明线回针五道	0.1	上端齐腰边扎住腰里回针 3-5 道，留余量 0.3-0.5																																	
合裆	合下裆	1.0	暗线一道	—	劈缝，用单针单线机，尾针留线头，不得接线																																	
	合前、后裆	1.0	用双针双链机	—	劈缝，从小裆处起针。后档缝上端缝头 2.5																																	
6	女单裤敷衬图中里襟是整片，而缝制要求中是掩襟里过档 2.0，请问女单裤里襟裁片是否同敷衬图整片？(P207)	整片。																																				
7	4.5 材料中（P205）洗涤标识要求胶质标签，尺寸 7.0*7.0；在 4.9.1 使用说明中（P210）要求采用织标印刷，尺寸 6*7，建议统一；	按材料和尺寸中要求。																																				
8	外观质量: 要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P211）；	按技术文件。																																				
9	4.10.1 皱印、色泽深浅: 3 号部位要求 4 级色差建议修改为 3 级色差；（P211）；	按技术文件。																																				
10	1) 附录 B.2 中，撕破强力的指标设置过高，建议修改（P215）。	按技术文件。																																				
女 裙																																						
序号	质 疑	答 疑																																				
1	粘衬图腰面没有断开，缝制工艺中显示合腰面里倒缝，按哪个？(P222)	不断开。																																				
2	缝制工艺中，掩门长 3.0CM，指的是哪里？(P223)	宝剑头长。																																				
3	粘衬图里腰面是直腰，款示图显示是弧形腰，按哪个？(P219)	直腰。																																				
4	腰里右端勾宝剑头型，请问腰头长是否有要求？	按技术文件执行。3CM.																																				
5	外观质量: 要求参照技术规范中规定的外观疵点要求、成品整烫及外观质量要求，建议补充缺陷分类及评判（P225）；	按技术文件。																																				

6	3.3 颜色中 3.3.6 缝纫线只允许浅，描述错误，建议修改为只允许深（P220）；	改为只允许深。
7	4.5 材料中（P221）洗涤标识要求胶质标签，尺寸 7.0*7.0；在 4.9.1 使用说明中（P224）要求采用织标印刷，尺寸 6*7，建议统一；	按材料和尺寸中要求。
8	附录 B.1 中，密度单位错误，建议修改（P229）；	更改为（根/10cm）
9	附录 B.3 斜纹绸建议与 B.1、B.2 斜纹里布名称统一（P229）；	按技术文件。