

福建省产品质量监督抽查实施细则

道路灯具

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目		检验方法
1	结构（电源接线端子对游离丝的防护措施）		GB7000.203-2013 GB7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023
2	结构（外壳防护等级）		GB7000.203-2013 GB7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023
3	结构（抗风强度）		GB7000.203-2013 GB7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023
4	结构（玻璃罩的安全性）		GB7000.203-2013 GB7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023
5	外部接线和内部接线	电源连接方式	GB7000.203-2013 GB7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023
6		外部接线截面积	GB7000.203-2013 GB7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023
7		软线固定架	GB7000.203-2013 GB7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023
8		内部接线截面积	GB7000.203-2013 GB7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023
9	防触电保护		GB7000.203-2013 GB7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023
10	耐久性试验和热试验	耐久性试验	GB7000.203-2013 GB7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023
11	防尘和防水		GB7000.203-2013 GB7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023
12	耐热、耐火	耐热	GB7000.203-2013

序号	检验项目		检验方法
	和 耐起痕		GB7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023
13		耐燃烧、 耐引燃	GB7000.203-2013 GB7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023
14	骚扰电压（电源接口）		GB/T 17743-2021 GB/T 17743-2017
15	外壳端口辐射骚扰（30MHz~1GHz） 辐射电磁骚扰（30~300MHz）		GB/T 17743-2021 GB/T 17743-2017
16	谐波电流		GB 17625.1-2012 GB 17625.1-2022
17	能效限定值		GB 37478-2019
18	显色指数		GB 37478-2019

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 7000.1-2015 灯具 第1部分：一般要求与试验

GB/T 7000.1-2023 灯具 第1部分：一般要求与试验

GB 7000.203-2013 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具

GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB 17625.1-2022 电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB/T 17743-2017 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB/T 17743-2021 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB 37478-2019 道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。