

福建省产品质量监督抽查实施细则

卫星数字电视接收机

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

流通领域抽样时，每批次产品抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品；生产领域抽样时，每批次产品抽取样品 3 台，其中 2 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验依据

表 1 卫星数字电视接收机（GB 8898-2011）

序号	检验项目	检验方法
1	标志和说明书	GB 8898-2011
2	防电击保护的结构要求	GB 8898-2011
3	正常工作条件下的电击危险	GB 8898-2011
4	绝缘要求	GB 8898-2011
5	机械强度	GB 8898-2011
6	电气间隙和爬电距离	GB 8898-2011
7	电气连接和机械固定	GB 8898-2011
8	电源端骚扰电压 或交流电源端口的传导发射	GB/T 13837-2012 或 GB/T 9254.1-2021
9	天线端骚扰电压 或传导差模电压发射	GB/T 13837-2012 或 GB/T 9254.1-2021
10	辐射骚扰场强 或 1GHz 以下辐射发射	GB/T 13837-2012 或 GB/T 9254.1-2021
11	谐波电流	GB 17625.1—2012

表 2 卫星数字电视接收机（GB 4943.1-2022）

序号	检验项目	检验方法
1	电能量源的分级和限值	GB 4943.1—2022
2	电能量源的防护	GB 4943.1—2022
3	作为附加安全防护一部分的内部导线的绝缘	GB 4943.1—2022
4	断开连接器后电容器的放电	GB 4943.1—2022
5	保护连接系统的电阻	GB 4943.1—2022
6	湿热处理	GB 4943.1—2022

序号	检验项目	检验方法
7	电气间隙、爬电距离	GB 4943.1—2022
8	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	GB 4943.1—2022
9	抗电强度试验	GB 4943.1—2022
10	电源端骚扰电压 或交流电源端口的传导发射	GB/T 13837-2012 或 GB/T 9254.1-2021
11	天线端骚扰电压 或传导差模电压发射	GB/T 13837-2012 或 GB/T 9254.1-2021
12	辐射骚扰场强 或 1GHz 以下辐射发射	GB/T 13837-2012 或 GB/T 9254.1-2021
13	谐波电流	GB 17625.1—2012

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

- GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求
- GB 8898-2011 音频、视频及类似电子设备 安全要求
- GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求
- GB/T 13837-2012 声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法
- GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
- 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标

准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。