

福建省产品质量监督抽查实施细则

童鞋

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 3 双，其中 2 双作为检验样品，1 双作为备用样品。

2 检验依据

检验项目详见表 1～表 6。

表 1 儿童旅游鞋检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度	GB/T 3903.3-2011
2	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2008
3	外底硬度	GB/T 3903.4-2008
4	物理机械安全性能	GB 30585-2014 GB 6675.2-2014
5	皮革和毛皮中的六价铬	GB/T 22807-2019
6	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019
7	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019
8	重金属总量 (砷、铅、镉)	QB/T 4340-2012
9	富马酸二甲酯	GB/T 26713-2011
10	橡胶部件中的 N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）	GB/T 24153-2009
11	邻苯二甲酸酯	ISO 16181—1:2021（E）

表 2 儿童皮鞋检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	耐磨性能	GB/T 3903.2-2008

序号	检验项目	检验方法
2	剥离强度	GB/T 3903.3-2011
3	外底硬度	GB/T 3903.4-2008
4	鞋帮拉出强度	QB/T 2880-2016
5	勾心纵向刚度	GB/T 3903.34—2019
6	勾心硬度	GB/T 230.1—2018
7	勾心长度	GB/T 28011—2021
8	勾心弯曲性能	GB/T 28011—2021
9	物理机械安全性能	GB 30585-2014 GB 6675.2-2014
10	皮革和毛皮中的六价铬	GB/T 22807-2019
11	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019
12	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019
13	重金属总量（砷、铅、镉）	QB/T 4340-2012
14	富马酸二甲酯	GB/T 26713-2011
15	橡胶部件中的 N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）	GB/T 24153-2009
16	邻苯二甲酸酯	ISO 16181—1:2021（E）

表 3 儿童皮凉鞋检验项目

序号	检验项目	检验方法
1	耐磨性能	GB/T 3903.2-2008
2	帮底剥离强度	GB/T 3903.3-2011
3	外底硬度	GB/T 3903.4-2008
4	帮带拉出强度或帮带拔出力	QB/T 4546-2013
5	勾心纵向刚度	GB/T 3903.34—2019
6	勾心硬度	GB/T 230.1—2018
7	勾心长度	GB/T 28011—2021
8	勾心弯曲性能	GB/T 28011—2021
9	物理机械安全性能	GB 30585-2014 GB 6675.2-2014
10	皮革和毛皮中的六价铬	GB/T 22807-2019

序号	检验项目	检验方法
11	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019
12	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019
13	重金属总量（砷、铅、镉）	QB/T 4340-2012
14	富马酸二甲酯	GB/T 26713-2011
15	橡胶部件中的 N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）	GB/T 24153-2009
16	邻苯二甲酸酯	ISO 16181—1:2021（E）

表 4 布面童胶鞋检验项目

序号	检验项目		检验方法	备注
1	pH 值		GB/T 7573-2002	
2	游离甲醛		GB/T 2912.1-1998	
3	可萃取的重金属 （铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As））		GB/T 17593.2-2007	
4	可分解有害芳香胺染料		GB/T 17592-2006	
5	含氯酚 （五氯苯酚（PCP）、 2,3,5,6-四氯苯酚（TeCP））		GB/T 18414.1-2006	
6	N-亚硝基胺		GB/T 24153-2009	
7	物理安全性能	断针检测	GB 25036-2010	按 GB 25036-2010 明示时考核
		可触及的锐利边缘	GB 6675-2003 A.5.8	
		可触及的锐利尖端	GB 6675-2003 A.5.9	
		可拆卸或经可预见的合理滥用 测试后脱落的小附件	GB 6675-2003	
8	物理安全性能		GB 30585-2014 GB 6675.2-2014	按 GB/T 25036-2021 明示时考核
9	外底硬度		GB/T 531-1999 GB/T 531.1-2008	
10	围条与鞋帮粘附强度		GB/T 532-1997	

表 5 儿童雨靴检验项目

序号	检验项目		检验方法
1	pH 值		GB/T 7573-2002
2	游离甲醛		GB/T 2912.1-1998
3	可萃取的重金属 (铅 (Pb)、镉 (Cd)、砷 (As))		GB/T 17593.2-2007
4	可分解有害芳香胺染料		GB/T 17592-2006
5	含氯酚 (五氯苯酚 (PCP)、 2,3,5,6-四氯苯酚 (TeCP))		GB/T 18414.1-2006
6	N-亚硝基胺		GB/T 24153-2009
7	物理 安全 性能	可触及的锐利边缘	GB 6675.2-2014
		可触及的锐利尖端	GB 6675.2-2014
		外底 (前掌) 防滑性能 (湿 式)	HG/T 3780-2005
8	外底硬度		GB/T 531.1-2008
9	靴 (鞋) 面与鞋里布粘合强度		HB/T 4805-2015
10	鞋帮与鞋底粘合强度		GB/T 21396-2008

表 6 其他类童鞋 (除胶鞋)

序号	检验项目	检验方法
1	物理机械安全性能	GB 30585—2014 GB 6675.2—2014 第 5.8、5.9 条
2	皮革和毛皮中的六价铬	GB/T 22807—2019
3	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2019
4	甲醛	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941.1—2019
5	重金属总量 (砷、铅、镉)	QB/T 4340—2012
6	富马酸二甲酯	GB/T 26713—2011
7	橡胶部件中的 N-亚硝基胺 (婴幼儿 鞋)	GB/T 24153—2009
8	邻苯二甲酸酯	ISO 16181—1:2021 (E)

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 25036-2010 布面童胶鞋

GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范

GB/T 25036-2021 布面童胶鞋

GB/T 33313-2016 儿童雨靴（鞋）

QB/T 4331-2012 儿童旅游鞋

QB/T 4331-2021 儿童旅游鞋

QB/T 2880-2016 儿童皮鞋

QB/T 4546-2013 儿童皮凉鞋

QB/T 4546-2021 儿童皮凉鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。